INVERTER

Siesta



ACQ125D



AZQS140B8V1/BY1



ARCWLA

- Кондиционеры Daikin Siesta энергоэффективны и рентабельны.
- Использование наружных блоков с инверторным управлением – это высокая энергоэффективность вашего кондиционера.
- Наружные блоки Daikin могут легко устанавливаться на крыше или террасе, а также просто у наружной стены.
- Наружные блоки для одиночной конфигурации. Идеальное решение для магазинов, ресторанов и офисов, требующих максимального пространства на полу для расстановки мебели, декораций и фитинга.
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и раздачи воздуха.
- Комплект ADP125A (декоративная панель + пульт дистанционного управления ARCWLA) заказывается отдельно.
- Простота монтажа и эксплуатации.
- Воздух может подаваться в любом из 4-х направлений.
- Воздушный фильтр задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом.



Нагрев и охлаждение

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				ACQ71D	ACQ100D	ACQ125D	ACQ140D	ACQ100D	ACQ125D	ACQ140D
Холодопроизводительность	Ном.		кВт	6,8	9,5	12,1	**13,0**	9,5	12,1	13,0
Теплопроизводительность	Ном.		кВт	7,5	10,8	13,5	15,5	10,8	13,5	15,5
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2,05	2,96	3,90	4,05	2,96	3,90	4,05
	Нагрев	Ном.	кВт	2,08	2,99	3,74	4,29	2,99	3,74	4,29
Сезонная энергоэффективность	Охлаждение	Класс энергоэффективности		B	A	-	-	A	-	-
		Расчетная нагрузка	кВт	6,8	9,5	-	-	9,5	-	-
		SEER		5,7	5,5	-	-	5,5	-	-
		Годовое энергопотребление	кВт·ч	512	605	-	-	605	-	-
	Обогрев (для средних климатических условий)	Класс энергоэффективности		A	A	-	-	A	-	-
		Расчетная нагрузка	кВт	6,33	7,60	-	-	7,60	-	-
		SCOP		4,00	3,85	-	-	3,85	-	-
		Годовое энергопотребление	кВт·ч	2332	2762	-	-	2762	-	-
Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, обогрев при номинальной нагрузке 7°/20°)	EER			3,31	3,21	3,10	3,21	3,21	3,10	3,21
	COP			3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
	Годовое энергопотребление		кВт·ч	1025	1480	1952	2025	1480	1952	2025
	Класс энергоэффект.	Охлаждение/нагрев		A/A	A/A	B/A	A/A	A/A	B/A	A/A
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	265 x 820 x 820	300 x 820 x 820	300 x 820 x 820	300 x 820 x 820	300 x 820 x 820	300 x 820 x 820	300 x 820 x 820
Вес	Блок		кг	31	39	39	39	39	39	39
Декоративная панель	Цвет			Белый						
	Размеры	В x Ш x Г	мм	82 x 990 x 990	82 x 990 x 990	82 x 990 x 990	82 x 990 x 990	82 x 990 x 990	82 x 990 x 990	82 x 990 x 990
	Вес		кг	4	4	4	4	4	4	4
Расход воздуха	Охлаждение	Выс./Ном./Низк./Малошум.	м³/мин	24,4/20,5/17,6/15,0	29,9/24,4/21,0/17,6	34,0/29,2/26,3/22,1	34,0/29,2/26,3/22,1	29,9/24,4/21,0/17,6	34,0/29,2/26,3/22,1	34,0/29,2/26,3/22,1
	Нагрев	Выс./Ном./Низк./Малошум.	м³/мин	24,4/20,5/17,6/15,0	29,9/24,4/21,0/17,6	34,0/29,2/26,3/22,1	34,0/29,2/26,3/22,1	29,9/24,4/21,0/17,6	34,0/29,2/26,3/22,1	34,0/29,2/26,3/22,1
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБ(А)	54	56	60	60	56	60	60
	Нагрев		дБ(А)	54	56	60	60	56	60	60
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Ном./Низк./Малошум.	дБ(А)	41/38/35/32	44/41/38/36	47/44/43/41	47/44/43/41	44/41/38/36	47/44/43/41	47/44/43/41
	Нагрев	Выс./Ном./Низк./Малошум.	дБ(А)	41/38/35/32	44/41/38/36	47/44/43/41	47/44/43/41	44/41/38/36	47/44/43/41	47/44/43/41
Хладагент	Тип			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газ	НД	мм	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240

НАРУЖНЫЙ БЛОК				AZQS71BV1	AZQS100B8V1	AZQS125B8V1	AZQS140B8V1	AZQS100BY1	AZQS125BY1	AZQS140BY1
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	770 x 900 x 320	900 x 940 x 320	900 x 940 x 320	1430 x 940 x 320	900 x 940 x 320	900 x 940 x 320	1430 x 940 x 320
Вес	Блок		кг	67,0	72,8	74,3	94,9	82	82	101
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБ(А)	64	70	71	70	70	71	70
Уровень звукового давления	Охлаждение	Ном./Малошум.	дБ(А)	48/43	53/-	54/-	53/-	53/-	54/-	53/-
	Нагрев	Ном.	дБ(А)	50	57	58	54	57	58	54
	Ночной тихий режим работы	Уровень 1	дБ(А)	-	49	49	49	49	49	49
Рабочий диапазон	Охлаждение	Нар.воздух Мин.~Макс.	°CDB	-5,0 ~ 46,0	-5,0 ~ 46,0	-5,0 ~ 46,0	-5,0 ~ 46,0	-5,0 ~ 46,0	-5,0 ~ 46,0	-5,0 ~ 46,0
	Нагрев	Нар.воздух Мин.~Макс.	°CWB	-15,0 ~ 15,5	-15,0 ~ 15,5	-15,0 ~ 15,5	-15,0 ~ 15,5	-15,0 ~ 15,5	-15,0 ~ 15,5	-15,0 ~ 15,5
Хладагент	Тип/Потенциал глобального потепления (GWP)			R410A/2087,5	R410A/2087,5	R410A/2087,5	R410A/2087,5	R410A/2087,5	R410A/2087,5	R410A/2087,5
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газ	НД	мм	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
	Дренаж	НД	мм	26	26	26	26	26	26	26
	Перепад высот	Внутр.-Нар. Макс.	м	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		Внутр.-Внутр. Макс.	м	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	1~ / 50 / 220 – 240				3N~ / 50 / 380-415		
Ток при 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	20	32	32	40	16	20	25

(1) EER/COP в соответствии с требованиями Eurovent 2012 (2) Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°