FTXM-M/RXM-M9* CTXM-M 15, 20, 25, 35, 42, 50, 60, 71

Кондиционеры настенного типа

NEW





FTXM35,42,50M



RXM35,42M9

INVERTER

R-32

STREAMER



ARC466A33
в комплекте



BRC073
опция**

- Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER A+++ (SEER до 8.53).
- В кондиционере используется наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32.
- Многоступенчатая очистка воздуха с технологией Flash Streamer.
- Онлайн контроллер BRP069A41 (опция) позволяет управлять кондиционером при помощи смарт-фона, компьютера или планшета.
- Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБА.
- 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха в сторону от них. Если они находятся в обеих зонах, то воздух будет направляться вертикально вниз при нагреве, вдоль потолка - при охлаждении. При отсутствии людей кондиционер будет переведен в энергосберегающий режим.
- Режим комфортного воздухораспределения. Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
- Работа в составе мультисистемы MXM-M(9)/N(9) (R-32).



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт		1.3~2.0~2.6	1.3~2.5~3.2	1.4~3.4~4.0	1.7~4.2~5.0	1.7~5.0~5.3	1.9~6.0~6.7	2.3~7.1~8.5
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт		1.3~2.5~3.5	1.3~2.8~4.7	1.4~4.0~5.2	1.7~5.4~6.0	1.7~5.8~6.5	1.7~7.0~8.0	2.3~8.2~10.2
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.~макс.	кВт	Применять только для мультисистем. Технические характеристики MXM-M(9)/N(9) см. На стр. 70	0.27~0.44~0.63	0.27~0.56~0.78	0.31~0.80~1.04	0.43~1.12~1.47	~1.36~	0.30~1.77~2.30	0.49~2.12~3.44
	Нагрев	Мин.~ ном.~макс.	кВт		0.24~0.50~0.91	0.24~0.56~1.22	0.32~0.99~1.67	0.38~1.31~1.89	~1.45~	0.27~1.94~2.40	0.45~2.25~3.51
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс				8.53 /A+++	8.52 / A+++	8.51 / A+++	7.50 / A++	7.33 / A++	6.90 / A++	6.11 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс				5.10 / A+++	5.10 / A+++	5.10 / A+++	4.60 / A++	4.60 / A++	4.30 / A+	3.81 / A
	При нагрузке (охлаждение./нагрев)		кВт		2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0	5.0 / 4.6	6.0 / 4.6	7.1 / 6.2
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч		83 / 632	103 / 659	140 / 686	196 / 1216	239 / 1400	304 / 1496	407 / 2276
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	11.1 / 6.0 / 4.4	11.1 / 6.0 / 4.4	11.1 / 6.2 / 4.4	12.6 / 6.4 / 4.6	12.6 / 7.1 / 4.6	16.0 / 11.1 / 10.1	17.1 / 12.0 / 10.7	17.6 / 12.5 / 11.1
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	10.4 / 6.5 / 5.3	10.4 / 6.5 / 5.3	10.4 / 6.8 / 5.3	10.4 / 7.1 / 5.3	13.0 / 7.1 / 5.3	16.7 / 12.2 / 10.9	17.7 / 12.6 / 11.2	18.4 / 13.0 / 11.9
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 26 / 19	45 / 30 / 21	46 / 37 / 34	46 / 37 / 34	47 / 38 / 35
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 26 / 20	39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21	45 / 36 / 33	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	см. MXM-M	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 12	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	294x811x272	294x811x272				300x1040x295		
Вес			кг	10	10				14.5		
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	15	20	25	35	45	50	60	70

НАРУЖНЫЙ БЛОК				MXM-M	RXM20M9	RXM25M9	RXM35M9	RXM42M9	RXM50M9	RXM60M9	RXM71M
Размеры		(ВхШхГ)	мм		550x765x285			735x825x300			735x870x320
Вес			кг	Применять только для мультисистем. Технические характеристики MXM-M(9)/N(9) см. На стр. 70	32			44			56
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА		46 / *	46 / *	49 / *	48 / *	48 / 44	48 / 44	47 / *
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА		47 / *	47 / *	49 / *	48 / *	49 / 45	49 / 45	48 / *
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.		-10~46						
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.		-15~18						
Хладагент					R-32						
Электропитание					1~, 220-240 В, 50 Гц						

* Данные, представленные на странице, являются предварительными. Более полную информацию о модели вы можете найти в технических каталогах на сайте компании-дистрибьютора.

** Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).