серия Bora

R410A

Energy Efficiency Class A



- Угольный фильтр
- Многофункциональный фильтр
- Компактные габариты



Модель			GWH07AAA-K3NNA2A	GWH09AAA-K3NNA2A	GWH12AAB-K3NNA2A	GWH18AAC-K3NNA2A	GWH24AAD-K3NNA2A	GWH28AAE-K3NNA2A
Функция			охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	2 250	2 550	3 250	4 800	6 150	8 000
	Обогрев	Вт	2 350	2 650	3 400	5 000	6 700	8 500
EER/COP			3.21/3.61	3.21/3.61	3.21/3.61	3.21/3.61	3.21/3.61	2.81/3.21
Источник электропитания		ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	700	794	1 012	1 495	1 915	2 846
	Обогрев	Вт	651	734	941	1 500	1 856	2 647
Потребляемый ток	Охлаждение	А	3.50	3.70	4.32	6.81	8.49	12.30
	Обогрев	А	3.20	3.30	4.40	6.72	8.23	12.00
Расход воздуха (макс.)		$м^3/ч$	470	470	550	650	900	1 200
Внутренний блок								
Уровень звукового давления		дБ(А)	26/35/38/40	26/35/38/40	33/36/39/42	31/34/38/42	37/41/45/49	39/42/48/51
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	698×250×185	698×250×185	773×250×185	849×289×210	970×300×225	1 080×325×245
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	745×322×255	745×322×255	822×322×255	902×357×279	1 020×369×295	1 145×400×330
Вес нетто/брутто		кг	7.5/8.5	7.5/8.5	8.5/9.5	11.0/13.0	13.5/16.5	16.5/19.5
Наружный блок								
Уровень звукового давления		дБ(А)	49	49	52	56	56	59
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
Длина трассы/перепад высот		м	15/10	15/10	15/10	25/10	25/10	30/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	720×428×310	720×428×310	776×540×320	848×540×320	913×680×378	955×700×396
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	768×490×353	768×490×353	823×595×358	881×595×363	997×740×431	1 029×458×750
Вес нетто/брутто		кг	22.0/24.0	24.5/26.5	29.0/31.5	39.0/41.5	50.0/54.0	61.0/65.5