серия Lomo Inverter

R410A

INVERTER
Consumes less energy, more comfort

Energy Efficiency Class A+



- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Многофункциональный фильтр (3 в 1)

«Теплый» старт
Автоматическая работа
Авто. движение горизонтальных жалюзи
Низко-температурный обогрев
Низко-температурное охлаждение
Ночной режим
Режим «Турбо»
Авторестарт
Таймер
Блокировка пульта
Пульт ДУ с часами
Фильтр «Ионы серебра»
Фильтр Механический
Фильтр много-ступенчатый
Плавный пуск
Само-диагностика
Инверторный компрессор
Многоскоростной вентилятор
Интеллектуальная разморозка
Пуск при низком напряжении сети

Модель			GWH07QA-K3DNC2C	GWH09QB-K3DNC2D	GWH12QB-K3DNC2D	GWH18QD-K3DNC2E	GWH24QD-K3DNC2A
Функция			охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение	Вт	2 200 (300~2 500)	2 500 (600~2 800)	3 200 (600~3 600)	4 600 (650~5 200)	6 155 (1 750~6 300)
	Обогрев	Вт	2 300 (600~2 600)	2 800 (600~3 200)	3 400 (600~3 800)	5 000 (700~5 275)	6 200 (1 750~6 750)
SEER/SCOP			5.1/3.8	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0	6.5/4.0
Источник электропитания		ф, В, Гц	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	685 (120~1 200)	780 (120~1 300)	997 (120~1 400)	1 430 (150~1 860)	2 000 (450~2 200)
	Обогрев	Вт	637 (120~1 400)	775 (120~1 400)	942 (120~1 500)	1 380 (160~1 680)	1 900 (450~2 430)
Потребляемый ток	Охлаждение	А	3.6	3.6	4.5	6.3	9.4
	Обогрев	А	3.5	3.5	4.4	6.1	10.0
Расход воздуха (макс.)		$м^3/ч$	500	500	560	850	850
Внутренний блок							
Уровень звукового давления		дБ(А)	24/34/36/40	29/34/36/40	28/34/37/42	33/37/41/45	34/39/43/47
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	713×270×195	790×275×200	790×275×200	970×300×224	970×300×224
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	776×362×268	852×355×273	852×355×273	1 041×383×320	1 041×383×320
Вес нетто/брутто		кг	8.5/10.0	9.0/11.0	9.0/11.0	13.5/16.5	13.5/16.5
Наружный блок							
Уровень звукового давления		дБ(А)	49	51	52	54	57
Диаметр соединит. труб	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газ	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
Длина трассы/перепад высот		м	15/10	15/10	20/10	20/10	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	720×428×310	776×540×320	842×596×320	842×596×320	955×700×396
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)		мм	768×490×353	823×595×358	881×645×363	881×645×363	1 029×750×458
Вес нетто/брутто		кг	21.5/23.5	26.5/29.0	29.0/32.0	33.0/36.0	46.0/50.5