Coral On-Off



Ключевые преимущества

Комфортный сон

Антикоррозийная защита Blue Fin

Максимальная длина воздушной струи

Авторестарт

Функция «iFeel»

Совместимость с YCJ-A002

24-часовой таймер

Функция «IFeel»

При активации функции IFEEL кондиционер использует для управления своей работой датчик температуры находящийся в пульте управления, а не во внутреннем блоке. Это позволяет оптимизировать его работу для обеспечения комфорта именно в той части комнаты, где находится пользователь.

Спиральный воздушный поток

Благодаря особому спиральному дизайну формируется восходящий поток. Таким образом холодный воздух не попадает на человека, а распределение температуры в помещении становится более равномерным.

Сверхтихая работа

Уровень шума при работе кондиционера на сверхнизкой скорости составляет всего 22 дБ(А) (для моделей 7, 9).

Объемный воздушный поток

Управление горизонтальными и вертикальными воздушными створками с помощью пульта позволяет гибко выбирать направление воздушного потока в зависимости от расположения людей в помещении.

* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

Coral On-Off

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HE2
(русифицированный)



Фильтр 3 в 1
(2 шт)



Согласователь работы двух кондиционеров YCJ-A002*

Встроенный Wi-Fi

Технические характеристики

Наименование модели		Внутренний блок	HSU-07HPL303/R3(IN)	HSU-09HPL303/R3(IN)	HSU-12HPL303/R3(IN)	HSU-18HPL303/R3(IN)	HSU-24HPL303/R3(IN)	HSU-33HPL103/R3(IN)
		Наружный блок	HSU-07HPL103/R3(OUT)	HSU-09HPL103/R3(OUT)	HSU-12HPL103/R3(OUT)	HSU-18HPL103/R3(OUT)	HSU-24HPL103/R3(OUT)	HSU-33HPL03/R3(OUT)
Охлаждение								
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,1	2,5	3,4	5,2	6,8	9,7
Энергоэффективность	EER		3,22	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,65	0,775	1,06	1,62	2,12	3,02
Рабочий ток, А			2,9	3,4	4,6	7	9,2	13,9
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С			18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
Обогрев								
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,2	2,5	3,5	5,4	7,1	10,1
Энергоэффективность	COP		3,63	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,605	0,69	0,97	1,495	1,965	2,8
Рабочий ток, А			2,7	3	4,2	6,5	8,6	12,9
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С			−7 ~ 24	−7 ~ 24	−7 ~ 24	−7 ~ 24	−7 ~ 24	−7 ~ 24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	Подключение		внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	внутренний блок	наружный блок	внутренний блок
Внутренний блок								
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		700 × 190 × 265	700 × 190 × 265	805 × 200 × 290	975 × 220 × 320	975 × 220 × 320	1316 × 270 × 365
	В упаковке		772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	874 × 363 × 270	1050 × 397 × 301	1050 × 397 × 301	1418 × 478 × 391
Вес, кг	Без упаковки		7,1	7,3	9,2	11,6	11,8	21
	В упаковке		8,9	9	11,5	14,4	14,4	25
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			450	450	600	900	1000	1650
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			36 / 33 / 31 / 22	36 / 33 / 31 / 23	37 / 34 / 32 / 27	44 / 40 / 37 / 31	48 / 45 / 42 / 32	51 / 47 / 45
Пульт управления			YR-HE2					
Наружный блок								
Производитель компрессора			QingAn	Rechi	HIGHLY	Rechi	HIGHLY	HIGHLY
Тип компрессора			неинверторный	неинверторный	неинверторный	неинверторный	неинверторный	неинверторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		725 × 285× 463	725 × 285× 463	764 × 295 × 544	867 × 340 × 553	898 × 355 × 643	1024 × 404 × 815
	В упаковке		767 × 314 × 516	767 × 314 × 516	819 × 320 × 592	902 × 375 × 614	940 × 390 × 697	1095 × 480 × 882
Вес, кг	Без упаковки		20,9	23,7	26,6	35,5	44,6	70
	В упаковке		22,6	25,7	28,7	40	47,4	74
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			49	50	52	54	55	60
Тип хладагента			R32					R410A
Заводская заправка хладагента, кг			0,33	0,5	0,58	1,03	1,05	2,65
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	9,52	12,7	15,88	15,88
	Макс. длина / перепад высот, м		15 / 10	15 / 10	15 / 10	25 / 15	25 / 15	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7	7	7	5
	Дополнительная заправка, г/м		20	20	20	20	20	20

* Приобретается отдельно