Leader-A



Ключевые преимущества

- Комфортный сон
- 24-часовой таймер
- Широкий диапазон напряжения
- Защита компрессора
- Антикоррозийная защита Blue Fin
- Авторестарт
- Интенсивный режим TURBO / POWER
- Интеллектуальное оттаивание

–30 °C заводской низкотемпературный комплект
Кондиционер адаптирован для работы при низких температурах наружного воздуха в режиме охлаждения (–30 °C).

Согласователь работы кондиционеров – YCJ-A002 (опция)
Опционально кондиционеры могут быть оснащены согласователем работы YCJ-A002, который позволяет координировать работу двух кондиционеров в режиме «Ведущий / Ведомый».

Leader-A

Комплектующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HE
(русифицированный)



Согласователь работы двух кондиционеров
YCJ-A002*

Технические характеристики

Наименование модели		Внутренний блок	AS12TL5HRA-A	AS18TL5HRA-A	AS24TL5HRA-A
		Наружный блок	1U12TL5FRA-A	1U18TL5FRA-A	1U24TL5FRA-A
Охлаждение					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			3,2 (0,8 ~ 3,6)	4,8 (1,2 ~ 5,1)	6,5 (2,1 ~ 6,8)
Энергоэффективность		EER	3,21	3,21	3,21
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			1	1,5	2,03
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			−30 ~ 43	−30 ~ 43	−30 ~ 43
Обогрев					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			3,4 (0,8 ~ 4,2)	4,8 (1,2 ~ 5,1)	6,8 (2,2 ~ 7,0)
Энергоэффективность		COP	3,61	3,61	3,61
Класс сезонной энергоэффективности			A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,942	1,33	1,88
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C			−15 ~ 24	−15 ~ 24	−15 ~ 24
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
		Подключение	наружный блок	наружный блок	наружный блок
Внутренний блок					
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	820 × 195 × 280	865 × 200 × 290	1008 × 225 × 318
		В упаковке	881 × 342 × 276	926 × 353 × 280	1085 × 403 × 329
Вес, кг		Без упаковки	8,2	8,7	11,6
		В упаковке	10,5	10,9	14,4
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			550	700	1100
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			38 / 34 / 29 / 20	44 / 40 / 35 / 28	49 / 44 / 38 / 33
Пульт управления			YR-HE		
Наружный блок					
Производитель компрессора			HIGHLY	SANYO	HIGHLY
Тип компрессора			инверторный	инверторный	инверторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	764 × 295 × 544	867 × 340 × 553	867 × 340 × 553
		В упаковке	819 × 320 × 585	902 × 375 × 607	902 × 375 × 607
Вес, кг		Без упаковки	23,5	29,2	32,7
		В упаковке	26	32,1	36,5
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			50	54	57
Тип хладагента			R32		
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	12,7	12,7
	Макс. длина / перепад высот, м		20 / 10	20 / 10	25 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		5	7	7
	Дополнительная заправка, г/м		20	20	20

* Приобретается отдельно

Внимание!!! Информация об электроподключениях кондиционеров серии Leader-A представлена в инструкции пользователя, которую можно скачать на сайте **haierproff.ru**