НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ И КОНСОЛЬНЫЙ ТИП



Серия Standard

Напольно-потолочный тип
UV12 | UV18 | UV24 | UV30

- Различные варианты монтажа (стена | потолок)
- Распределение воздуха по горизонтали и вертикали
- Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта)
- Разработан в Южной Корее





PQRCVSL0QW

Приобретается отдельно



PQWRHSF0

Входит в комплект поставки

UU18



UU24
UU30



Внутренний блок				UV12 NEDR0	UV18 NBDR0	UV24 NBDR0	UV30 NBDR0
Производительность	Охлаждение		кВт	3,5	5,0	7,0	8,0
	Нагрев		кВт	3,75	5,4	7,3	8,8
Потребляемая мощность всей системы	Охлаждение		кВт	1,3	1,84	2,49	3,53
	Нагрев		кВт	1,32	2	2,60	3,65
Рабочий ток	Охлаждение/Нагрев		A	0,4	0,56	0,56	0,56
Подача питания к системе				Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Электропитание внутреннего блока			Ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	EER		2,52	2,42	2,61	2,21
	Нагрев	COP		2,84	2,70	2,81	2,41
Диапазон рабочих Температур	Охлаждение		°C СТ	От -5 до +43	От -5 до +43	От -5 до +43	От -5 до +43
	Нагрев		°C ВТ	От -10 до +24	От -10 до +24	От -10 до +24	От -10 до +24
			м3/мин	9,2 / 7,6 / 6,9	13,5 / 12 / 11	15 / 13,5 / 12	18 / 16 / 14
Уровень шума (Выс/Сред/Низ)			дБ(А)±3	40 / 36 / 31	43 / 40 / 37	45 / 42 / 39	45 / 42 / 39
Дегидратация			л/ч	1,2	1,42	3,2	3,5
Размеры (ШхВхГ)	Корпус		мм	900x200x490	1200x205x615	1200x205x615	1200x205x615
Масса	Корпус		кг	13,7	30	30	30
Диаметр трубопроводов	Жидкостный		мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газовый		мм (дюйм)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Дренаж		мм	VP25 (вн,32, внутр, 25)	VP25 (вн,32, внутр, 25)	VP25 (вн,32, внутр, 25)	VP25 (вн,32, внутр, 25)

Наружный блок			UU12 ULDR0	UU18 UEDR0	UU24 UEDR0	UU30 UEDR0
Компрессор	Тип		Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный
Хладагент	Количество	г	1200	1300	1950	1870
	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A
Автоматический выключатель (УЗО)		A	16	16	20	32
Уровень шума		дБ(А)±3	47	52	52	53
Размеры	Ш x В x Г	мм (дюйм)	770×540×245	870x655x320	870x808x320	870x808x320
Масса нетто		кг	31	52	60	64
Диаметр трубопроводов	Жидкостный	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52(3/8)	9,52(3/8)
	Газовый	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Кабель питания (с заземлением)		Кл-во жил x мм^2	3×2,5	3x2,5	3×2,5	3×3,5
Межблочный кабель (с заземлением)		Кл-во жил x мм^2	4×0,75	4×0,75	4×0,75	4×0,75
Макс. длина трубопроводов/перепад высот		м	15/10	50/30	40/30	50/30
Электропитание наружнего блока		Ø/В/Гц	1 / 220-240 / 50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50
Рабочий ток	Охлаждение / Нагрев	A	5,84/5,92	8,16/8,91	11,4/12,6	17,2/16,3
Расход воздуха		м^3/мин	26	53	53	53
Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов>7,5м)		г/м	20	35	45	45