KENTATSU

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ



Сплит-система • Универсальный тип • R410A

KSHF(A,B)_HF, KSHE_HF

Сплит-система универсального типа Kentatsu — это современные технологии постоянной производительности и набор ключевых функций. Данный кондиционер может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, что позволяет применять его практически в любых помещениях. Автоматическое качание жалюзи и заслонок обеспечивает равномерное распределение воздуха в помещении, а теплый пуск делает работу системы в режиме обогрева комфортной. Дополнительным преимуществом таких систем является возможность снабдить их зимним комплектом для работы оборудования в режиме охлаждения при экстремально низких температурах.

Модельный ряд

53	70	105	140	176

Передовые технологии Kentatsu

Вариативность монтажа

Универсальный внутренний блок может быть установлен на потолок или на стене рядом с полом. Эффективное воздухораспределение гарантируется и в первом и во втором случае.

Протяженный воздушный поток

За счет эффекта Коанда блоки подойдут для помещений с нестандартной планировкой, могут устанавливаться в углы.

Режим локального микроклимата

Заданные температурные условия создаются в зоне нахождения пульта управления.

Функция «Мои предпочтения»

Позволяет воспроизводить все сохраненные в памяти предпочтительные настройки устройства: режим работы, температуру, скорость вентилятора, положение заслонок.

Подмес свежего воздуха

Возможен подмес свежего воздуха, что позволяет снизить содержание углекислого газа (CO_2) и улучшить качество воздуха в помещении.

Объемный воздушный поток

Непрерывное качание горизонтальных жалюзи и вертикальных заслонок обеспечивает наилучшее перемешивание воздуха в помещении, предотвращая образование застойных зон и неравномерного температурного фона.

Режим «Турбо»

Ускоренное достижение заданной температуры в помещении путем увеличения скорости вращения вентилятора внутреннего блока.

Низкотемпературная доработка (опция)

Модель подготовлена для установки зимнего комплекта (опция), который обеспечивает стабильную работу на охлаждение при наружной температуре до -40 °C.

Информационный дисплей

Дисплей внутреннего блока отображает заданную температуру и основные активированные режимы.

Автоматический выбор режима | Защита от коррозии наружного блока | Тёплый пуск | Функция «Не беспокоить» | Осушение воздуха | Антикоррозийное покрытие Golden Fin | Самодиагностика | Автоматическое качание заслонок | Воздушный фильтр | Автоматический перезапуск | Работа по таймеру | Отсутствие электромагнитных помех

KENTATSU





Внутренний блок
KSHFB53HFAN1



Наружный блок
KSUTB70HFAN1(L)



Пульт управления
KIC-110H

Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

On/off

Внутренний блок			KSHFB53HFAN1	KSHFA53HFAN1	KSHFA70HFAN1	KSHF105HFAN3	KSHF140HFAN3	KSHE176HFAN3
Наружный блок			**KSUTA53HFAN1(L)**	**KSUTB53HFAN1**	**KSUTB70HFAN1(L)**	**KSUR105HFAN3(L)**	**KSUT140HFAN3(L)**	**KSUT176HFAN3(L)**
Производительность	кВт	Охлаждение	5.57	5.42	7.03	10.55	14.07	16.12
		Нагрев	5.86	5.57	7.91	10.55	16.12	17.58
Электропитание	В, Гц, Ф	-	220~240, 50, 1			380~415, 50, 3		
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	1.98	2.50	2.50	3.51	5.01	6.40
		Нагрев	1.71	2.47	2.47	3.29	4.73	5.80
Энергоэффективность/класс	–	Охлаждение (EER)	2.81/C	2.81/C	2.81/C	3.01/B	2.81/C	2.52/E
		Нагрев (COP)	3.41/B	3.21/C	3.21/C	3.21/C	3.41/B	3.03/D
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	990	1250	1250	1755	2505	3200
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	1190/980/820	1221/1026/867	1221/1026/867	1819/1536/1331	2350/2150/2000	2267/1846/1636
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок	50/45/41	50/45/41	50/45/41	53/48.5/45	54.0/51.0/48.0	54.5/50.6/48.0
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	1068×235×675	1068×235×675	1068×235×675	1285×235×675	1650×235×675	1650×235×675
		Наружный блок	805×554×330	890×673×342	890×673×342	946×810×410	900×1170×350	900×1170×350
Вес	кг	Внутренний блок	25.1	24.90	24.9	29.90	39.00	39.00
		Наружный блок	37.8	53.90	53.9	73	98.6	99.7
Хладагент	кг	Тип/заправка	R410A/1.3	R410A/1.8	R410A/1.8	R410A/2.85	R410A/3.3	R410A/3.3
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
		Диаметр для газа	12.7	15.9	15.9	19.1	19.1	19.1
	м	Длина между блоками	25	25	25	30	50	50
		Перепад между блоками	15	15	15	20	30	30
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18~43 (-15~43)	18~43	18~43 (-15~43)	18~43 (-15~43)		
		Нагрев	-7~24	-7~24		-7~24		
Пульт управления (беспроводной)		В комплекте	KIC-110H	KIC-112H	KIC-110H			
Дополнительное оборудование приобретается отдельно								
Пульт управления проводной			KWC-90					
Согласователь работы кондиционеров			CPK-Di, CPK-Di m					

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

8-800-200-00-05

Время работы Службы: будни, с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Официальные сайты систем кондиционирования Kentatsu в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан:

www.kentatsurussia.ru | www.kentatsu.global

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Ваш дилер: