AUX
AIR CONDITIONER

Сплит-системы

Серия Smart LK700 On/Off

Функциональность и комфорт

Инженеры AUX сумели воплотить в элегантном и стильном корпусе серии Smart большое количество новых перспективных разработок. Именно благодаря инновационным технологиям кондиционерам AUX стали доступны одни из самых высоких показателей энергоэффективности в классе неинверторных систем кондиционирования, что выгодно выделяет продукцию AUX на фоне конкурентов. Переосмысление аэродинамических параметров нового корпуса внутреннего блока и дополнительные элементы шумоизоляции позволили добиться невероятно низких показателей уровня шума в своем классе, что позволяет использовать данные блоки даже в спальне с максимальным уровнем комфорта. Новая комплексная система очистки воздуха, состоящая из био-активного фильтра, экофильтра и фильтра с ионами серебра обеспечивает тщательную очистку воздуха в помещении как от частиц пыли, так и от различных вирусов и бактерий заботясь о вашем здоровье. Кондиционеры AUX серии Smart это невероятно легкий в управлении и функциональный прибор который благодаря своей надежности будет радовать вас и ваших близких долгие годы.

Преимущества

- Система комплексной фильтрации воздуха
- Энергоэффективность А-класса
- Двойная шумоизоляция внешнего блока
- Низкий уровень шума, всего от 26дБ
- Авторестарт, самодиагностика
- Функция контроля климата «iFeel»





Серия Smart On/Off LK700 R410A 220-240В 50Гц

Внутренний блок		ASW-H07A4 /LK-700R1	ASW-H09A4 /LK-700R1	ASW-H12A4 /LK-700R1	ASW-H18A4 /LK-700R1	ASW-H24A4 /LK-700R1	ASW-H30A4 /LK-700R1
Наружный блок		AS-H07A4 /LK-700R1	AS-H09A4 /LK-700R1	AS-H12A4 /LK-700R1	AS-H18A4 /LK-700R1	AS-H24A4 /LK-700R1	AS-H30A4 /LK-700R1
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,1/2,2	2,65/2,7	3,55/3,65	5,3/5,45	7,0/7,1	8,3/8,39
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,65/0,61	0,82/0,74	1,11/1,01	1,65/1,50	2,33/2,21	2,76/2,62
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	2,82/2,65	3,58/3,25	4,8/4,39	7,2/6,56	10,1/9,6	12,0/11,4
Энергоэффективность (EER/COP)		3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,01/3,21	3,01/3,42
Расход воздуха	м³/час	420	450	560	850	1050	1250
Уровень шума (внутренний/наружный)	дБ (А)	24-27-29-33/48	24-27-30-33/50	27-30-33-36/52	29-32-35-38/54	31-34-37-40/55	34-36-39-42/60
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	700×285×188	700×285×188	800×300×197	850×300×198	970×315×235	1080×315×235
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	663×421×254	600×490×250	700×500×225	802×535×298	800×690×300	800×690×300
Вес нетто (внутренний/наружный блок)	кг	8/21,5	8,5/25	10,5/25	11/38	15/44	16/50
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88	6,35/15,88
Максимальная длина трасс	м	10	15	15	20	20	20
Максимальный перепад высот	м	5	5	10	10	10	10
Диапазон рабочих температур (охлажд./обогрев)	°С	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24	18-43/-7-24

Примечания:
1. Вышеуказанные конструкционные решения и спецификации подлежат изменению без предварительного уведомления, вследствие усовершенствования продукта.
2. Информация об уровне шума отражает уровень в безэховой камере.



Белый

iFeel умный контроль температуры

Низкий уровень шума 24 дБ

Фильтр с ионами серебра

Энергоэффек-тивность А-класса

Фильтр с био-фермен-тами

Стандартные особенности

iFeel

Самоочистка

Режим “Глубокий сон”

Антигрибковая функция

Антисквозняк

Био-фильтр

Фильтр с ионами серебра

Автовращение жалюзи

Защита вентилей

Бесшумная работа

Электромагнитная совместимость

Мощное осушение

Антикоррозийный корпус

Таймер

Функция самодиагностики

Автоматический перезапуск

Гидрофильные алюминиевые ребра

Пульт ДУ

Модернизирован-ная медная труба

Угольный фильтр

Фильтр с витамином С

Управление через Wi-Fi (опция)

Ионизатор

Увеличенный угол раздачи 112°

IFD фильтр

Родительский контроль

Антиформальде-гидный фильтр

3D датчик температуры

Режим детского сна

DC инвертор