БЛОКИ НАРУЖНЫЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок наружный			T14H-FMA/O	T18H-FMA/O	T21H-FMA/O	T24H-FMA/O	T28H-FMA/O	T36H-FMA/O	T42H-FMA/O2
Количество подключаемых внутренних блоков		шт.	1–2	1–2	2–3	2–3	2–4	2–4	2–5
Производительность	Охлаждение	кВт	4,1 (2,05–5,0)	5,3 (2,14–5,8)	6,1 (2,2–8,3)	7,1 (2,3–9,2)	8,0 (2,3–11,0)	10,5 (2,6–12,0)	12,0 (2,6–13,0)
	Обогрев	кВт	4,4 (2,49–5,4)	5,65 (2,58–6,5)	6,5 (3,6–8,5)	8,6 (3,65–9,2)	9,5 (3,65–10,25)	12,0 (2,6–13,5)	14,5 (2,6–14,5)
SEER/SCOP (класс энергоэффективности)		Вт/Вт	7,2 (A++)/4,2 (A+)	7,2 (A++)/4,2 (A+)	7,8 (A++)/4,3 (A+)	7,1 (A++)/4,3 (A+)	7,2 (A++)/4,2 (A+)	6,1 (A++)/4,0 (A+)	6,1 (A++)/4,0 (A+)
EER/COP (класс энергоэффективности)		Вт/Вт	3,72 (A)/4,54 (A)	3,58 (A)/4,53 (A)	4,12 (B)/4,56 (A)	3,77 (A)/3,86 (A)	3,77 (B)/4,31 (A)	3,39 (C)/3,75 (D)	3,48 (A)/3,71 (A)
Характеристики электрической цепи		ф/В/Гц	1/220/50						
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,1	1,48	1,48	1,88	2,12	3,1	3,45
	Обогрев	кВт	0,97	1,25	1,43	2,23	2,2	3,2	3,5
Рабочий ток	Охлаждение	А	4,88	6,56	6,57	8,35	9,41	14	16
	Обогрев	А	4,44	5,55	6,33	9,89	9,77	13	15
Расход воздуха наружного блока		м³/ч	2300	2300	3800	3800	3800	5200	5200
Уровень звукового давления		дБ(А)	52	54	58	58	58	60	60
Размеры	Ш×В×Д	мм	745×550×300	745×550×300	889×654×340	889×654×340	889×654×340	1098×1106×440	1098×1106×440
Упаковка*	Ш×В×Д	мм	869×594×395	869×594×395	1029×715×453	1029×715×453	1029×715×453	1115×1155×480	1115×1155×480
Масса нетто/брутто*		кг	30/32,5	32/34,5	47,5/52	47,5/52	51/55,5	90/98	90/98
Диаметр соединительных труб	Газовая линия	дюйм (мм)	2×∅3/8 (9,5)	2×∅3/8 (9,5)	3××∅3/8 (9,5)	3×∅3/8 (9,5)	4×∅3/8 (9,5)	4×∅3/8 (9,5)	5×∅3/8 (9,5)
	Жидкостная линия	мм	2×∅1/4 (6,35)	2×∅1/4 (6,35)	3×∅1/4 (6,35)	3×∅1/4 (6,35)	4×∅1/4 (6,35)	4×∅1/4 (6,35)	5×∅1/4 (6,35)
Максимальная длина фреонопровода		м	40	40	60	60	70	75	75
Максимальная длина фреонопровода для одного внутреннего блока		м	20	20	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высоты	фреонопровода	м	15	15	15	15	15	15	15
	между внутренними блоками	м	15	15	15	15	15	7,5	7,5
Количество хладагента	R32	кг	0,75	0,9	1,6	1,7	1,8	2,75	2,75
Дозаправка хладагентом (20 г/м), при длине трассы свыше		м	10	10	30	30	40	40	50
Марка компрессора			GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE
Кабель электропитания		мм²	3×2,5	3×2,5	3×4	3×4	3×4	3×4	3×4
Соединительный кабель		мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Автоматический выключатель		А	16	16	25	25	25	32	32
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	–15... +43	–15... +43	–15... +43	–15... +43	–15... +43	–15... +43	–15... +43
	Обогрев	°С	–22... +24	–22... +24	–22... +24	–22... +24	–22... +24	–22... +24	–22... +24

* Габаритные размеры упаковки и масса брутто могут различаться в зависимости от партии.