

A++ EER КЛАСС

x2

-15°C

x3

x4

FUNAI ORIGAMI LP

наружный блок

- Увеличенная длина трасс
- Технология DC PAM Inverter
- Шумоизоляция компрессора
- Работа на охлаждение при температуре на улице до -15 °C
- Хладагент R32
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры в комплекте

ПАРАМЕТРЫ	RAMI-2OR50HP.D05/U LP	RAMI-3OR70HP.D05/U LP	RAMI-4OR80HP.D05/U LP
Холодопроизводительность, кВт	**5,20 (1,80-6,60)**	**7,20 (2,09-9,65)**	**8,00 (2,60-11,50)**
Потребляемая мощность (min-max), Вт	1 380 (390-2200)	1 870 (600-2660)	2 250 (580-4000)
Коэффициент энергоэффективности (EER)	3,77	3,85	3,56
Класс энергоэффективности (EER)	**A**	**A**	**A**
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER)	7,21	6,80	7,01
Класс сезонной энергоэффективности (SEER)	**A++**	**A++**	**A++**
Теплопроизводительность, кВт	**6,00 (1,40-7,20)**	**7,92 (2,00-10,00)**	**9,00 (2,20-12,00)**
Потребляемая мощность (min-max), Вт	1 430 (290-2300)	2 030 (500-2967)	2 250 (460-4000)
Коэффициент энергоэффективности (COP)	4,20	3,90	4,00
Класс энергоэффективности (COP)	**A**	**A**	**A**
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP)	4,10	4,01	4,05
Класс сезонной энергоэффективности (SCOP)	**A+**	**A+**	**A+**

ПАРАМЕТРЫ	RAMI-2OR50HP.D05/U LP	RAMI-3OR70HP.D05/U LP	RAMI-4OR80HP.D05/U LP
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при работе на охлаждение, °C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха при работе на нагрев, °C	0°C~+24°C	0°C~+24°C	0°C~+24°C
Уровень звукового давления, (мин/макс), дБ(А)	48/55	55	54/60
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	64	68	68
Расход воздуха, м³/ч	2 300	3 150	4 000
Напряжение электропитания, В/Гц/Ф	220–240/50/1	220–240/50/1	220–240/50/1
Рабочий ток (охлаждение), А	6,20 (1,75-9,88)	8,10 (2,60-11,52)	10,00 (2,58-17,78)
Рабочий ток (нагрев), А	6,40 (1,30-10,29)	8,80 (2,17-12,86)	10,00 (2,04-17,78)
Степень защиты, наружный блок	IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты, наружный блок	Class I	Class I	Class I
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC
Марка фреона/Заводская саправка,кг	R32/1,07	R32/1,45	R32/2,20
Максимальное количество подключаемых внутрених блоков	2	3	4
Макс. сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м	70*	80*	90*
Макс. длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м	40	30	40
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10**	10**	10**
Макс. перепад по высоте между внутренними блоками, м	5	5	5
Номинальная длина трассы, м	15	15	20
Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35 (1/4") x2	6,35 (1/4") x3	6,35 (1/4") x4
Диаметр газовой трубы, мм	9,53 (3/8") x2	9,53 (3/8") x3	9,53 (3/8") x4
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	810x580x280	860x670x310	950x840x340
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	940x630x385	990x730x450	1110x920x460
Вес наружного блока (нетто), кг	37	49	73
Вес наружного блока (брутто), кг	39,5	54	78

* Эквивалентная длина
** При разнице высоты более 5м и если НБ установлен выше ВБ, строго необходима установка маслоулавливающих петель (через каждые 5м разницы по высоте)